BLEND / БЛЭНД

ШЕНИЛЛ

Описание:
Blend — шенилл, в котором главное происходит не на уровне цвета, а внутри самого цвета.
Его характер строится на сложном смешении множества нитей и оттенков. Если смотреть издалека, поверхность воспринимается спокойно и цельно. Стоит приблизиться — и нейтральный тон распадается на десятки цветовых нюансов, тонких вкраплений и переплетений.
Именно в этом заложена идея Blend - в «смешивании»: ни один оттенок не существует здесь сам по себе. Цвет, фактура и переплетение работают вместе, создавая глубокую, многослойную поверхность. На поверхности одновременно работают нити разных оттенков. Благодаря этому даже светлые и нейтральные цвета получают глубину, а поверхность выглядит богаче и интереснее обычного однотонного материала.
Издалека — спокойствие. Вблизи — множество деталей.

Способ производства:
Шенилловая нить изготавливается особым способом: в основную гладкую нить вплетаются начесанные пушистые волокна, после чего заготовка крепко скручивается, образуя нитку с плотной ворсистой структурой. Далее из них изготавливают ткань, вплетая шенилловые волокна в нити основы. И чем большее число шенилловых нитей вплетается в полотно, тем плотнее и тяжелее будет материал. Для достижения определённого цвета ткань красится в куске (лоте) от 800 до 1200 метров. Поэтому между разными лотами возможен оттенок, что допустимо в производстве крашенной ткани.

Исключительные свойства:
Высокая плотность дает ткани основательность и хорошую структуру, а высокая устойчивость к истиранию делает коллекцию рассчитанной не только на красивый интерьер, но и на полноценную эксплуатацию мебели.

Ширина ткани - 140 см.
Грамматура - 430 г / м2.

Показатель	Единица измерения	Значение	Метод теста / Комментарий
Истирание (тест Мартиндейла)	циклы	95 000 циклов	ГОСТ ISO 12947-2-2014
Пиллингуемость	класс 1-5	4	ISO 12945-2:2000
Стойкость цвета к свету	класс 1-5	4-5	ISO 105 B02-2014
Стойкость цвета к сухому трению светлые цвета средние темные	Не менее 3 баллов	 5 5 5	ГОСТ 9733.27-83
Стойкость цвета к мокрому трению светлые цвета средние темные	класс 1-5	 4 4 4	ISO 105 X12-2016
Устойчивость цвета к потоотделению	Не менее 3 баллов	5	ГОСТ 9733.6-83
Содержание формальдегида	Не более 300 мкг/г	н/о	ГОСТ ISO 14184-1-2014
Состав	%	100 % PES	100% Полиэстер

DOMIART
FABRIC

SCAN ME

Данные подтверждены:

1. Протоколом испытаний
№ 141Л/3-11.04/23
от 11.04.2023 по 10.04.2026

2. . Декларацией
соответствия
ЕАЭС N RU Д-CN.
PA03.B.25220/26
от 09.04.2026 по 07.04.2029

Мы рекомендуем следовать следующим советам по уходу за тканью:

1. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

2. Располагать изделие на расстоянии не меньше метра от отопительных приборов.

3. Избегать острых объектов.

4. Следовать рекомендациям по уходу и чистке для данного типа ткани:

- не гладить,
- не тереть абразивом,
- не отбеливать,
- чистить аккуратно, протирая мокрой смоченной в мыльном растворе тряпочкой, а легкие загрязнения удалять с помощью антибактериальной салфетки (или тряпочки из микрофибры с антисептиком),
- избегать химических моющих средств с содержанием сильных кислот и щелочей,
- профессиональная сухая и мокрая чистка, за исключением машинной стирки,
- не стирать и не замачивать,
- барабанная сушка запрещена.

