

CHARME

ШЕНИЛЛ

Описание:

Charme - это особая эстетика изящного сверкания, глубины цвета и тонкого вкуса. Charme - это шенилл, который покоряет своим завораживающим дизайном и дарит настоящую симфонию красоты и гармонии в интерьере. Красивое сочетание 2х нитей в плетении украшенное тонкими шенильными переливами делают фактуру объемной, наполняют коллекцию глубиной и благородством. Коллекция манит богатой палитрой красок: от мягких и ласковых пастельных тонов до густых бархатных оттенков, которые, словно драгоценные камни, наполняют пространство магией.

Шарм... Красота этого текстиля наполняет интерьер ощущением утонченной роскоши и эстетического удовольствия, гармонией и высоким стилем.

Способ производства:

Шенилловая нить изготавливается особым способом: в основную гладкую нить вплетаются начесанные пушистые волокна, после чего заготовка крепко скручивается, образуя нитку с плотной ворсистой структурой. Далее из них изготавливают ткань, вплетая шенилловые волокна в нити основы. И чем большее число шенилловых нитей вплетается в полотно, тем плотнее и тяжелее будет материал. Для достижения определенного цвета ткань красится в куске (лоте) от 800 до 1200 метров. Поэтому между разными лотами возможен оттенок, что допустимо в производстве крашенной ткани.

Исключительные свойства:

Прочная и износостойкая, эта ткань сохранит свою красоту на долгие годы, так как имеет плотный густой шенилловый ворс.

Ширина ткани: ≥ 140 см,

Грамматура: 365 г/м².

Показатель	Единица измерения	Значение	Метод теста / Комментарий
Истирание (тест Мартиндейла)	циклы	75 000 циклов	ГОСТ ISO 12947-2-2014
Пиллингуемость	класс 1-5	4	ISO 12945-2:2000
Стойкость цвета к сухому трению светлые цвета средние темные	Не менее 3 баллов	5 5 5	ГОСТ 9733.27-83
Стойкость цвета к мокрому трению светлые цвета средние темные	класс 1-5	4-5 4-5 4-5	ISO 105 X12-2016
Прочность на разрыв Основа Уток	Стандарт: ≥ 40 N	159.7 168.5	ISO 13937-2:2000
Устойчивость цвета к потоотделению	Не менее 3 баллов	5	ГОСТ 9733.6-83
Содержание формальдегида	Не более 300 мкг/г	н/о	ГОСТ ISO 14184-1-2014
Состав	%	100 % PES	100% Полиэстер



Данные подтверждены:

1. Протоколом испытаний № 21Л/3-05.09/19 от 05.09.2019

2. Декларацией соответствия ЕАЭС N RU Д-СН.РА05.В.72203/22 от 18.08.2022 по 17.08.2025

Мы рекомендуем следовать следующим советам по уходу за тканью:

1. Избегать попадания прямых солнечных лучей.
2. Располагать изделие на расстоянии не меньше метра от отопительных приборов.
3. Избегать острых объектов.
4. Следовать рекомендациям по уходу и чистке для данного типа ткани:
 - не гладить,
 - не тереть абразивом,
 - не отбеливать,
 - чистить аккуратно, протирая мокрой смоченной в мыльном растворе тряпочкой, а легкие загрязнения удалять с помощью антибактериальной салфетки (или тряпочки из микрофибры с антисептиком),
 - избегать химических моющих средств с содержанием сильных кислот и щелочей,
 - профессиональная сухая и мокрая чистка, за исключением машинной стирки,
 - не стирать и не замачивать,
 - барабанная сушка запрещена.



DOMIART
FABRIC