

VERTUS

ИСКУССТВЕННАЯ ЗАМША

Описание:

Vertus – элегантная коллекция искусственной замши с бархатистой поверхностью. Материал обладает мягкой, приятной на ощупь текстурой (эффект натуральной замши) и высокой износостойкостью. Искусственная замша Vertus отличается эластичностью, отлично драпируется, сохраняет форму и насыщенность цвета даже при интенсивном использовании. Благодаря универсальному дизайну и богатой палитре оттенков, она гармонично впишется как в современные, так и в классические интерьеры. Идеальное решение для создания стильных диванов, стульев и кресел, где важны тактильный комфорт и визуальная глубина материала.

Способ производства:

Полотно трикотажное, состоит из двух слоёв (лицевого и основы), изготовленных с использованием текстурированной нити. Процесс производства состоит из вязания лицевого слоя используя дополнительную нить для удлинения протяжки петель, затем петли обрезают для создания ворса. На следующем этапе лицевой слой окрашивается, далее наносится пленочная и бумажная печать закрепленная тиснением рисунка дизайном. Лицевой слой и основа соединяются между собой с помощью клея.

Исключительные свойства:

Подходит для обивки любой мягкой мебели. Благодаря хорошим показателям плотности (420 г/м.кв) и истираемости (90 000 циклов) материал подходит как для домашнего использования, так и для коммерческого сегмента. Устойчивость к сухому и мокрому трению 4-5 баллов (из 5 возможных).

Ширина ткани - 140 см.
Грамматура - 420 г / м2.

Показатель	Единица измерения	Значение	Метод теста / Комментарий
Истирание (тест Мартиндейла)	циклы	90 000 циклов	ГОСТ ISO 12947-2-2014
Пиллингуемость	класс 1-5	4	ISO 12945-2:2000
Стойкость цвета к свету	класс 1-5		ISO 105 B02-2014
Стойкость цвета к сухому трению светлые цвета средние темные	Не менее 3 баллов	5 5 5	ГОСТ 9733.27-83
Стойкость цвета к мокрому трению светлые цвета средние темные	класс 1-5	4 4 3	ISO 105 X12-2016
Устойчивость цвета к потоотделению	Не менее 3 баллов	5	ГОСТ 9733.6-83
Содержание формальдегида	Не более 300 мкг/г	н/о	ГОСТ ISO 14184-1-2014
Состав	%	100 % PES	100% Полиэстер




Данные подтверждены:

1. Протоколом испытаний 125Л/3-27.12/19 от 27.12.2019

2. Декларацией соответствия
ЕАЭС N RU Д-СН.
РА09.В.03467/22 от
14.12.2022 по 12.12.2025

Мы рекомендуем следовать следующим советам по уходу за тканью:

1. Избегать попадания прямых солнечных лучей.
2. Располагать изделие на расстоянии не меньше метра от отопительных приборов.
3. Избегать острых объектов.
4. Следовать рекомендациям по уходу и чистке для данного типа ткани:
 - не гладить,
 - не тереть абразивом,
 - не отбеливать,
 - чистить аккуратно, протирая мокрой смоченной в мыльном растворе тряпочкой, а легкие загрязнения удалять с помощью антибактериальной салфетки (или тряпочки из микрофибры с антисептиком),
 - избегать химических моющих средств с содержанием сильных кислот и щелочей,
 - профессиональная сухая и мокрая чистка, за исключением машинной стирки,
 - не стирать и не замачивать,
 - барабанная сушка запрещена.



DOMIART
FABRIC